

# Genaueres und einfacheres Spenden zum günstigen Preis

## HS60+



## VS120



## VS180+



Die neuen Etikettenspender von cab überzeugen durch einfache Handhabung und einen günstigen Preis. Damit die Etiketten immer lagerichtig abgenommen werden, gibt es zwei Ausführungen:

- Der HS spendet das Etikett horizontal und damit Fuß voraus.
- Der VS spendet vertikal von unten nach oben und damit Kopf voraus.

Die Basisversion ist für Automatikbetrieb ausgelegt. Nach dem Abnehmen des Etiketts wird sofort das nächste gespendet. Bei den Modellen mit dem „+“ gibt es ein zusätzliches Bedienfeld mit folgenden Funktionen:

- Spenden automatisch oder auf Anforderung
- Langsame oder schnelle Vorschubgeschwindigkeit
- Etikettenzähler von 1 - 9.999
- Peripherieanschluss für externes Signal „Spenden auf Anforderung“

Die Spender werden in drei Breiten angeboten. Für schmale Etiketten beträgt die maximale Breite 60 mm, für mittlere Abmessungen bis 120 mm und für große Etiketten bis 180 mm.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und erfahren Sie mehr zu den Etikettenspendern.

Gemeinsame Technische Daten		HS/VS	HS+/VS+
Spendegeschwindigkeit bis mm/sec		100	200
Spenderichtung		HS horizontal / VS vertikal	
Etikettenausrichtung		HS Fuß voraus / VS Kopf voraus	
Etiketten		auf Rollen, gittergestanzt oder geschnitten, optional Leporello	
Materialien		Papier, Textil, Kunststoffe auch transparent	
Etikettenrolle: Außendurchmesser bis mm		200 bei Kerndurchmesser 76 mm 240 bei Kerndurchmesser 38 mm	
Gewicht max. kg		4	
Wicklung		außen oder innen	
<b>Aufwickler</b>			
Trägermaterial Außendurchmesser bis mm		155	
<b>Etikettensensor</b>			
Abtastung Etikettenvorderkante		Schaltwippe mit Fotozelle	
Position der Abtastung		Etikettenvorderkante	
Einstellbarer Abstand zur Anlegekante mm		5 - 60	
Vorspendehöhe: Spendekante-Sensor mm		4 - 16	
<b>Bedienung</b>			
Wahltaster Spenden automatisch oder auf Anforderung per Hand		-	■
Bedientaste bei Spenden auf Anforderung		-	■
Wahltaster Vorschubgeschwindigkeit		-	langsam / schnell
LCD Anzeige Etikettenzähler		-	1 - 9999
Bedientaste Etikettenzähler zurückstellen		-	CLR
Anzeige Spenden über externes Signal		-	■
<b>Anschlüsse</b>			
Peripherieanschluss für Spenden auf Anforderung über externes Signal		-	■
Kaltgerätesteckdose		Netzspannung	
Netzschalter		Ein / Aus	
<b>Betriebsdaten</b>			
Netzspannung		100 - 240 V ~ 50/60 Hz, PFC	
Leistungsaufnahme Betrieb / Stand by		max. 30 W / 5 W	
Temperatur / Luftfeuchtigkeit: Betrieb		+5 - 40°C, / 10 - 85% nicht kondensierend	
Lager		+0 - 60°C, / 20 - 80% nicht kondensierend	
Transport		-25 - 60°C, / 20 - 80% nicht kondensierend	
Geräuschpegel		< 60 dB	
Zulassungen		CE, FCC class A, CB, CCC, UL	
<b>Gerätespezifische Maße</b>		<b>HS/VS60</b>	<b>HS/VS120</b>
Breite Etiketten inclusive Trägermaterial mm		8 - 65	20 - 120
Höhe Etiketten Einfachnutzen mm		5 - 300	8 - 600
Mehrfachnutzen mm		5 - 110	8 - 110
<b>Geräteabmessungen</b>			
Höhe x Tiefe ohne Material mm		250 x 360	250 x 360
Breite mm		225	280
Gewicht kg		3,2	3,6
			4,0

- Zentrale in Deutschland
- cab Niederlassungen weltweit  
520 Vertriebspartner in über  
80 Ländern.

cab ist auf der ganzen Welt in den aktiven  
Wirtschaftszentren vertreten.



**Ausführliche Daten finden Sie auf der Internetseite [www.cab.de](http://www.cab.de)**

#### Deutschland

cab Produkttechnik  
GmbH & Co KG  
Postfach 1904  
76007 Karlsruhe  
Wilhelm-Schickard-Str. 14  
76131 Karlsruhe  
Telefon +49 721 6626-0  
Telefax +49 721 6626-249  
[www.cab.de](http://www.cab.de)  
[info@cab.de](mailto:info@cab.de)

[Weitere cab Auslandspartner  
auf Anfrage.](#)

#### Frankreich

cab technologies s.a.r.l.  
67350 Niedermodern  
Téléphone +33 388 722 501  
[www.cab.de/fr](http://www.cab.de/fr)  
[info.fr@cab.de](mailto:info.fr@cab.de)

#### USA

cab Technology Inc.  
Tyngsboro MA, 01879  
Phone +1 978 649 0293  
[www.cab.de/us](http://www.cab.de/us)  
[info.us@cab.de](mailto:info.us@cab.de)

#### Südafrika

cab Technology (Pty.) Ltd.  
2125 Randburg  
Phone +27 11-886-3580  
[www.cab.de/za](http://www.cab.de/za)  
[info.za@cab.de](mailto:info.za@cab.de)

#### Asien 亚洲

cab Technology Co, Ltd.  
希愛比科技股份有限公司  
Junghe, Taipei, Taiwan  
Phone +886 2 8227 3966  
[www.cab.de/tw](http://www.cab.de/tw)  
[info.asia@cab.de](mailto:info.asia@cab.de)

#### China 中国

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd  
铠博(上海)贸易有限公司  
Phone +86 21 6236-3161  
[www.cab.de/cn](http://www.cab.de/cn)  
[info.cn@cab.de](mailto:info.cn@cab.de)

Diese Dokumentation sowie Übersetzungen hiervon sind Eigentum der cab Produkttechnik GmbH & Co KG.

Das Reproduzieren, Verarbeiten, Vervielfältigen im Ganzen oder in Teilen erfordert unsere vorherige schriftliche Zustimmung. © Copyright bei cab/9008657.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und technische Daten der Geräte entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.