

ElmiPrint Twincat 2

Etikettenwickler

Abwickler – Aufwickler - Umwickler

Der ElmiPrint Twincat 2 ist der flexible stand alone Multi-Use Wickler für ein breites Aufgabenumfeld.





- Als Aufwickler von 2 Rollen (Liner und Label) gleichzeitig
- Als Ab- und Aufwickler im Loopbetrieb
- Als Abwickler von 2 Rollen im Serienbetrieb.
- Als Umwickelstation für verschieden Kerndurchmesser oder Serialdurchlaufumkehr

Der ElmiPrint Twincat 2 ist in 3 Varianten erhältlich.

Die flexibelste Variante ist der ElmiPrint Twincat 2 mit Flexikernhalter.
 Der Kerndurchmesser lässt sich bei jeder Spindel variabel von 25mm bis 101mm einstellen.

Optional gibt es den ElmiPrint Twincat 2 mit Standardkernhaltern mit Flügelsystem. Hier steht eine breite Auswahl an Wechselkernhaltern in verschiedenen Kerndurchmesser von 25mm bis 76mm Durchmesser zur Verfügung.

Als 3. Variante empfiehlt sich für den Hochleistungseinsatz die Verwendung des Twincat 2 mit Wechselkernhalter mit Spreizsystem (Chucks). Hier sorgt eine Spanneinheit für robuste Arretierung der Rollenkerne. Wechselkernhalter sind für Kerne von 38 bis 100mm Durchmesser verfügbar.



Bei allen Varianten sorgen leistungsfähigen Motoren und einem Kernhalter den man variabel verstellen kann für praxiserprobte und vielseitige Verwendbarkeit. Beide Spindeln können aufspulen oder abwickeln. Man steuert die Richtung und die Drehkraft auf jeder Spindel unabhängig. Eine externe Steuerung erlaubt, den Twincat 2 mit einem Fußschalter oder anderer externer Vorrichtung zu starten und zu stoppen. Der Twincat 2 läuft mit Laufgeschwindigkeiten von bis zu 125cm per Sekunde. Als Zusatzeinheiten steht ein Präsetationsmodul und ein Präsentationsmodul mit Zählwerk zur Verfügung.

Funktionsbeispiele:

- Etiketten auf einer Maschine Abwickeln und Rückspulen („Wind-in/Wind-out“ Betrieb)
- Umspulen der Reihenfolge von serialisierten Etiketten
- Umspulen auf andere Kerngrößen durch den Einsatz von verschiedenen Wechselkernhaltern bzw. Flexikernhaltungen
- Etikettenpicking - Zur Auswahl einzelner Etiketten (Serialpicking oder Herausnahme defekter Etiketten) ist einfaches hin- und herspulen möglich

Kern-Aufnahmedurchmesser des Flexikernhalters	Kerne variabel justierbar von 25mm bis 101mm
Verfügbare Aufnahmebreiten der Wechselkernhalter	155mm, 170mm, 220mm, 270mm
Verfügbare Rollenkerne der Wechselkernhalter	25, 38, 40, 44, 70, 78, 100
Maximaleraufnahmhöhe/ Durchmesser	220mm (8") im Durchmesser
Maximales Rollengewicht	5kg je Rolle
Geschwindigkeit	Bis zu 125cm pro Sekunde
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie, 1 Jahr Elmicron BtoB

**Pos. in EURO plus MwSt. plus Versand ab ELMICRON, Zahlungsbedingungen: 10 Tage rein netto
 Es gelten unsere Lieferungsbedingungen. Angebot freibleibend – Änderungen vorbehalten.**