

INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR DEN LOKALEN ETIKETTENDRUCK

ABWICKLER & AUFWICKLER FÜR EPSON C6500P DRUCKER



Epson C6500P Drucker – ABWICKLER (UW6500P) – AUFWICKLER (RW6500P)

(nicht enthalten)

Das speziell für den Epson C6500P Farbetikettendrucker entwickelte Rolle-zu-Rolle-System kann Rollen mit einer Breite von bis zu 220mm (8,66“) und einem Außendurchmesser von bis zu 250mm (10“) verarbeiten. Sowohl der Abwickler als auch der Aufwickler sind mit einem festen 3“-Kernhalter ausgestattet.

Der Drucker wird über der Druckplatte verriegelt. Auf diese Weise wird das korrekte Ab- und Aufwickeln gewährleistet und die Geräte werden sicher am Drucker ausgerichtet.

Eine externe Stromversorgung 100/240VAC – 2,5A bei 24V ermöglicht es einer elektronischen Schaltung, über den Spannarm die automatische Einstellung der Drehrichtung und Geschwindigkeit zu gewährleisten. Eine 2A-Sicherung dient als Schutz.



ETIKETTEN ABWICKLER

Er dient zur Erhöhung der Rollendurchmesser und wickelt automatisch Etikettenrollen mit Außenwicklung ab.



ETIKETTEN AUFWICKLER

Dient zum automatischen Aufwickeln der bedruckten Etiketten mit der Vorderseite nach innen oder außen oder als Trägerpapieraufwickler zum Aufwickeln des Trägermaterials.

ETIKETTEN ABWICKLER

UW6500P	Rollendurchmesser bis 250mm Medienbreite bis 220mm 3“ fester Kernhalter
---------	---

ETIKETTEN AUFWICKLER

RW6500P	Rollendurchmesser bis 250mm Medienbreite bis 220mm 3“ fester Kernhalter
---------	---

INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR DEN LOKALEN ETIKETTENDRUCK

DRUCKERPLATTE

Um einen perfekt ausgerichteten Medienpfad zu gewährleisten, wird eine spezielle Grundplatte (JPL6500A) empfohlen, die den Epson C6500P problemlos aufnimmt, um eine vollständige Rolle-zu-Rolle Druckstation aufzubauen.

DRUCKER PLATTE

JPL-6500P

Druckerplatte für EPSON 6500P



Das bedruckte Material oder das Trägermaterial werden unter dem Drucker hindurchgeführt.



MIT DENSELBEIN EINHEITEN SIND MEHRERE KONFIGURATIONEN MÖGLICH!

WÄHLEN SIE DIE BESTE OPTION FÜR IHRE BEDÜRFNISSE.

1. Kapazitätserhöhung

Durch den Einsatz externer Ab- und Aufwickler wird das Produktionsvolumen erhöht.

2. Externer Etikettenabwickler

ermöglicht das Einlegen größerer Materialrollen.

3a. Externer Etikettenaufwickler

Wickelt bedruckte Etiketten gleichmäßig straff mit Innen- oder Außenwicklung auf.

3b. Externer Trägerpapieraufwickler

Wenn der Drucker auf den „Peel-and-Present“-Modus eingestellt ist, spult er das Trägermaterial zurück.



Abmessungen:

L (Bild 1/2/3) = 107cm/ 91cm/ 78cm

W (Bild 1,2,3) = 45cm

H (Bild 1,2,3) = 40cm

